




DATE TEHNICE

Spectral EXTRA 895

Aerosol- DILUANT DE PIERDERE

PROPRIETATI

- Produs aerosol
- Aplicare foarte usoara
- Pentru nivelarea diferentelor de culoare
 - Miros neiritant

UTILIZARE	
<ul style="list-style-type: none"> lacuri colorate acrilice vopsea veche 	
COMPUSI ORGANICI VOLATILI	
VOCII/B/elimit	840g/l
Continut actual	<755g/l
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE	
 2min  1-2straturi  5s	<p>METODA 1: a se aplica diluantul de pierdere imediat dupa ce s-a dat fiecare strat de vopsea sau lac pana cand are o acoperire uniforma</p> <p>Aplicarea de vopsea ar trebui facuta dupa ce Spectral EXTRA 895 se evaporaza complet.</p> <p>METODA 2: a se aplica diluantul de pierdere imediat dupa ce s-a dat fiecare strat de vopsea sau lac pana cand are o acoperire uniforma</p> <p>ATENTIE: Curatati supapa dupa folosire. Intoarceti recipientul invers pentru 5 sec pana supapa e curata.</p>
CONDITII DE DEPOZITARE	
<p>Se depoziteaza in locuri uscate si racoroase departe de surse de caldura . A se evita expunerea la razele directe ale soarelui.</p>	
TERMEN DE GARANTIE	
Spectral EXTRA 895	5 ani/20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea datele de protectia muncii	
ALTE INFORMATII	
<p>Numar de inregistrare: 000024104.</p> <p>Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale</p>	

