

## Date tehnice

**GRAVIT 630**

## Mastic poliuretan

PROPRIETATI	
<p><b>GRAVIT 630 mastic poliuretan</b> – un produs monocomponent care se solidifica in urma reactiei cu umezeala din aer. Se foloseste la cresterea rezistentei la imbinarile de tabla in locurile de sudura. Creaza o membrana puternica si elastica care nu se cuteaza si nu se crapa. Are o buna aderenta la metal, sticla, beton, lemn si ceramica. Poate fi acoperit cu toate tipurile de grunduri si lacuri acrilice. Este rezistent la apa si la factorii atmosferici.</p>	
UTILIZARE	
<p>GRAVIT 630 este recomandat pentru etansarea imbinarilor sudate prin fuziune sau prin presiune ale pieselor metalice, si a altor detalii ale caroseriei: ramura farurilor, acoperis, etc.</p>	
PREGATIREA SUPRAFETEI	
<p>A se indeparta rugina. Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si degresata inainte de aplicare.</p>	
PROCEDURA	
<p>Se indeparteaza capacul, se sectioneaza capatul aplicatorului astfel incat sa se poata obtine un diametru necesar. Dupa indepartarea fundului metalic si a dispozitivului antiiumiditate se va scoate pasta manual sau cu ajutorul pistolului pneumatic. Temperatura optima a aerului din incaperea de lucru este de la +5°C la + 35°C.</p>	
TIMPUL DE USCARE	
<p>Uscarea suprafeței Timpul de uscare la o grosime de 3-4 mm</p>	<p>40-60 minute la 20°C si 55% umiditate 24 ore la 20°C si 55% umiditate.</p>
ACOPERIRE	
<p>In functie de grosimea stratului, produsul poate fi acoperit dupa 1-2 ore.</p>	
CULOARE	
<p>Negru, gri, alb</p>	
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)	
<p>VOC II/B/e limit* = 840g/l</p>	<p>93 g/l</p>
<p>*Pentru amestecul gata preparat conform Directivei UE 2004/42/EC.</p>	

<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>	
THIN 850 diluant acrilic sau NC solvent.	
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>	
A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la razele solare.	
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>	
GRAVIT 630	12 luni/ 20°C
<b>PROTECTIA MUNCII</b>	
A se vedea datele din Fisa de Protectie a Muncii.	
<b>NOTE</b>	
Destinat numai pentru uz profesional.	
<b>ALTE INFORMATII</b>	
Numar de inregistrare: 000024104  Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente si a unor cercetari de laborator indelungate. Noi garantam calitate superioara in conditiile unei stricte respectari a instructiunilor noastre si a manifestarii unei atitudini profesioniste fata de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele defectiuni daca rezultatul final al lucrului a fost influentat de factori independenti de controlul nostru. Daca este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale.	