

## Aditiv antisiliconic PLUS 760

### Descriere:

Este un agent care previne apariția „craterelor siliconice” care pot apărea pe suprafața de la silicon sau grafit.

### Se va folosi împreună cu următoarele produse:

- lac acrilic incolor 510 MS
- lac acrilic incolor 580 HS
- lac acrilic incolor 2+1 ECONOMY

### Proporțiile de combinare:

Se va folosi în funcție de gradul de impurități în proporție de 2 - 4% amestec de lac în întregul riton.

### Vâscozitate:

Nu se modifică la introducerea produsului.

**Culoare:** incolor

### Condiții și timp de păstrare:

Se va păstra în recipiente închise și uscate, departe de surse de căldură.

Se vor evita razele solare directe.

12 luni la 20°C.

### Reguli de utilizare:

În conformitate cu Carta caracteristicilor produselor periculoase pentru prezentul produs.

### Ambalare:

Se livrează în ambalaj de 1,0 și 5,0 l.

Eficiența sistemelor noastre este rezultatul unor cercetări de laborator și a unor studii îndelungate. Garantăm o calitate superioară în condițiile respectării instrucțiunilor noastre. Nu suntem responsabili pentru deficiențele rezultate în urma unor factori externi controlului nostru.

NOVOL, Sp.z.o.o. Komomiki, Pl.